






| รายการ | การบำรุงรักษาตามระยะ (KM.) | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|
| | 1,000 | 4,000 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | |
| 1 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง | R | เปลี่ยนทุก ๆ 3,000 km. | | | | | | 10W40 = 0.8 ลิตร |
| 2 กรองน้ำมันเครื่อง | R | | R | | R | | | เปลี่ยนทุก ๆ 6,000 km. |
| 3 เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย | R | | | R | | | | เปลี่ยนทุก ๆ 10,000 km. |
| 4 ไส้กรองอากาศ | | I/C | I/C | R | I/C | I/C | I/C | เปลี่ยนทุก ๆ 10,000 km. |
| 5 ไส้กรองหยาบ (ตาข่าย) | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | เปลี่ยนเมื่อมีรอยขาด |
| 6 สายพานขับ | | | | R | | | | เปลี่ยนทุก ๆ 10,000 km. |
| 7 ผ้าเบรก | I | I | I | I | I | I | I | เปลี่ยนผ้าเบรกถ้าบางกว่า 1.5 mm. |
| 8 น้ำมันเบรก / ปัม ABS | I / C / A / L เปลี่ยนทุก 2 ปี หรือ 30,000 km. | | | | | | | อย่างไรอย่างหนึ่งถึงก่อน |
| 9 เม็ดตุ้มล้อ(ลูกล้อขับเคลื่อน) | | | | R | | | | เปลี่ยนทุก ๆ 10,000 km. |
| 10 หัวเทียน | | | | I | | | | เปลี่ยนทุก ๆ 20,000 km. |
| 11 ระยะห่างวาล์ว ID=0.10 mm./EX=0.15 mm. | ตรวจเช็คหรือปรับตั้ง ทุก ๆ 16,000 km. | | | | | | | |
| 12 จานดิสก์เบรก | | | I | | I | | I | ตรวจเช็คทุก 6,000 km. |
| 13 ระบบเบรก | I | I/A/C | I/A/C | I/A/C | I/A/C | I/A/C | I/A/C | |
| 14 ระบบไฟฟ้า / ระบบ EFI | I | I | I | I | I | I | I | |
| 15 คลัตช์ | I | | I | | I | | I | ตรวจเช็คทุก 6,000 km. |
| 16 ฆาตั้งข้าง / ฆาตั้งกลาง | I | | I/L | | I/L | | I/L | ตรวจเช็คทุก 6,000 km. |
| 17 ระบบรองรับ | I | | I | | I | | I | ตรวจเช็คทุก 6,000 km. |
| 18 จุดยึด นัท โบลท์ สกรูต่างๆ | I | | | | | I | | ตรวจเช็คทุก 16,000 km. |
| 19 วงล้อและยาง | I | | I/L | | I/L | | I/L | ตรวจเช็คทุก 6,000 km. |
| 20 ระบบบังคับเลี้ยว | I | | I/L | | I/L | | I/L | ตรวจเช็คทุก 6,000 km. |
| 21 ระบบน้ำหล่อเย็น | I | I | I | I | I | I | I | |

หมายเหตุ

- I: ตรวจเช็ค / C: ทำความสะอาด / R: เปลี่ยน / A: ปรับตั้ง / L: หล่อลื่น
- น้ำมันเครื่องปริมาณ 0.8 ลิตร (800cc.) เกรด SAE(API -SJ) 10W40
- น้ำมันเฟืองท้ายปริมาณ 0.15 ลิตร (150cc.) เกรด SAE 85W90
- น้ำมันเบรก ABS DOT4
- น้ำมันใช้คหน้า เบอร์ #G10 ปริมาณข้างละ 142± 2 CC.



Follow Us :

 keewaymotorcycle
 keeway-thailand.com
 02-533-1433